

薄型、完全防水IP65、上品なあかりを実現

Slim Design. Completely IP65 Waterproof. Quality soft light.

# 面発光LED ストリートライト

LEDは指向性が高い光でしたが、面発光LEDは面発光の為、  
やわらかいひかりを演出する事が可能です。

## ① 薄型軽量を実現

面発光LEDは面発光のあかりで出来ている為、  
薄型での制作が可能となりました。

## ③ 発熱が少ない

発熱が少ない為、空調経費の削減に貢献致します。

## ② やわらかなあかりを演出

LEDの光は指向性が高く、直視すると眩しく感じますが、  
面発光はやわらかく暖かみのある明かりを実現しました。

## ④ 防水仕様/ IP65

ストリートライト照明灯具は防水規格IP65に、  
対応しております。野外使用が可能です。

## ● 面発光LED照明ラインナップ OLED Lineup

### ■ Spotlight A



写真待機中

| 品名<br>Type | LED出力<br>LED Power<br>(w) | 電圧<br>Voltage<br>(V) | 力率<br>Power Factor<br>(PF) | 演色<br>CRI | 全光束<br>Lumens<br>(lm) | 寿命<br>Life Expectancy<br>(h) | 寸法<br>Dimensions<br>(mm) |
|------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| O-LED-A60  | 60                        | 90-264               | 0.98                       | >80Ra     | 5100                  | 50000                        | 325x270x85               |
| O-LED-A70  | 70                        | 90-264               | 0.98                       | >80Ra     | 5950                  | 50000                        | 325x270x85               |
| O-LED-A90  | 90                        | 90-264               | 0.98                       | >80Ra     | 7650                  | 50000                        | 400x270x85               |
| O-LED-A120 | 120                       | 90-264               | 0.98                       | >80Ra     | 10200                 | 50000                        | 510x270x85               |

### ■ Spotlight C



写真待機中

| 品名<br>Type | LED出力<br>LED Power<br>(w) | 電圧<br>Voltage<br>(V) | 力率<br>Power Factor<br>(PF) | 演色<br>CRI | 全光束<br>Lumens<br>(lm) | 寿命<br>Life Expectancy<br>(h) | 寸法<br>Dimensions<br>(mm) |
|------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| O-LED-C10  | 10                        | 90-264               | 0.98                       | >80Ra     | 850                   | 50000                        | 180x125x108              |
| O-LED-C20  | 15                        | 90-264               | 0.98                       | >80Ra     | 1275                  | 50000                        | 180x125x108              |
| O-LED-C30  | 30                        | 90-264               | 0.98                       | >80Ra     | 2550                  | 50000                        | 305x125x108              |

※仕様は予告なく変更する場合があります。



有限会社 杉山鉄工

URL: <http://www.sugitetsu.jp/>  
〒308-0071 茨城県筑西市口戸8-1  
TEL: 0296-24-0586 FAX: 0296-22-4529  
E-mail: kuchido.s.t@blue.ocn.ne.jp